

TR30C53 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tag mini RFID film 4 x 10 mm ICode SLIX iso 15693



DESCRIZIONE: Mini Tag adesivo RFID HF in film ridotto 4 x 10 mm per applicazione anche all'interno di oggetti piccoli ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.



COMPOSIZIONE: FPC

DIMENSIONE: 10 x 4 x 0,7 mm

PESO: 0,15 g

ICODE SLIX ISO 15693**DETTAGLI**

La piastrina Tag RFID in film flessibile può essere applicata tramite adesivo oppure inserita in una vasta gamma di materiali. A seconda del chip presente all'interno e del materiale sul quale è applicato, può essere letto fino a 15 mm di distanza grazie all'antenna integrata estremamente ridotta. Le principali applicazioni riguardano la possibilità di occultare il tag dentro i prodotti per evitarne la contraffazione tramite blockchain . Per seguirne i processi produttivi e la catena di distribuzione. ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione prodotti
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Anti-contraffazione brand
- Garanzia e manutenzione