TR33C53 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tag piccolo RFID film 7 x 7 mm ICode SLIX iso 15693

DESCRIZIONE: Tag micro RFID HF 7 x 7 mm in film per applicazione anche all'interno di oggetti piccoli ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

ICODE SLIX ISO 15693

COMPOSIZIONE: FPC
DIMENSIONE: 7 x 7 x 0,5 mm
PESO: 0,1 g

OPZIONI

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi | Codifica dati variabili | Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

La piastrina Tag RFID in film flessibile può essere applicata tramite adesivo oppure inserita in una vasta gamma di materiali. A secondo del chip presente all'interno e del materiale sul quale è applicato, può essere letto fino a 10 mm di distanza grazie all'antenna integrata estremamente ridotta. Le principali applicazioni riguardano la possibilità di occultare il tag dentro i prodotti per evitarne la contraffazione tramite blockchain . Per seguirne i processi produttivi e la catena di distribuzione. ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI
- Identificazione prodotti
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Anti-contraffazione brand
- Garanzia e manutenzione